







RoHS



SECTION: A-A

SEC: A-A
SCALE: 2.5:1

一沃电子实业有限公司
TEL:+86-755-36887540
FAX:+86-755-36887541
<http://www.ewconn.com>

Specifications:

Rated Voltage : 30V AC/DC

Rated Current : 0.5A AC,DC

Withstand Voltage : 200V AC/minute

Contact Resistance : 30m Ω (MAX.)Insulation Resistance : 100M Ω (MIN.)

Temperature Range : -25°C~+85°C

EWWB0800H00-NP-HF

① ② ③ ④

- ① Series No.
② H90 : Side Contact
H00 : Up Contact
③ No. of Circuits
④ HF : Halogen Free

Applicable Wire: AWG #32(Insulation O.D.: 0.38mm)

Dimensional Ordering Information:			
Circuits Part No	Dimensions		
	A	B	C
2P	0.80	2.40	1.78
3P	1.60	3.20	2.58
4P	2.40	4.00	3.38
5P	3.20	4.80	4.18
6P	4.00	5.60	4.98
7P	4.80	6.40	5.78
8P	5.60	7.20	6.58
9P	6.40	8.00	7.38
10P	7.20	8.80	8.18
11P	8.00	9.60	8.98
12P	8.80	10.40	9.78
13P	9.60	11.20	10.58
14P	10.40	12.00	11.38
15P	11.20	12.80	12.18
16P	12.00	13.60	12.98
17P	12.80	14.40	13.78
18P	13.60	15.20	14.58
19P	14.40	16.00	15.38
20P	15.20	16.80	16.18
21P	16.00	17.60	16.98
22P	16.80	18.40	17.78
23P	17.60	19.20	18.58
24P	18.40	20.00	19.38

Part No.	Material	Color	Terminal Material
EWWB0800H00-NP	Nylon 46,UL94V-0	本色	Phosphor Bronze/Tin-plated
EWWB0800H00-NP-HF	Nylon 66,UL94V-0	本色无卤	Phosphor Bronze/Tin-plated

					一般公差 GENERAL TOLERANCE		绘图 DR.		陈干		
C2	10.11.08	TN1011080123	龚友连	王志刚	X.X \pm 0.25	X' \pm 5'	校对 CHK.	龚友连	E-WORLD ELECTRONIC INDUSTRY LTD		
C1	10.07.15	TN1007150042	龚友连	王志刚	X.XX \pm 0.15	X.X' \pm 2'	审核 CHK.	龚友连			
C0	09.11.25	换图框发行	龚友连	王志刚	X.XXX \pm 0.08	▲ MAJOR DIM.	核准 APPD.	王志刚			
版次 REV.	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	审核 CHK.	核准 APPD.	单位 UNIT mm				EWCONNECTOR		

料号 PART NO.			文件编号 NUMBER		
EWWB0800H00-NP-HF			ENDE05		
比例 SCALE	SHEET	版次 REV.			
1/1	1/1	C2			