RoHS



SECTION: A–A



SEC: A–A
SCALE: 2.5:1







一沃电子实业有限公司
TEL:+86-755-36887540
FAX:+86-755-36887541
http://www.ewconn.com

Specifications:
Rated Voltage : 30V AC/DC
Rated Current : 0.5A AC,DC
Withstand Voltage : 200V AC/minute
Contact Resistance : 30mΩ(MAX.)
Insulation Resistance : 100MΩ(MIN.)
Temperature Range : −25°C~+85°C

EWWB0800 H00−NP−T−HF
① ② ③ ④ ⑤

① Series No.
② H90 : Side Contact
H00 : Up Contact
③ No. of Circuits
④ T : Mount type
⑤ HF : Halogen Free

Dimensional Ordering Information:

Circuits Part No	Dimensions A	B	C
2P	0.80	3.20	1.78
3P	1.60	4.00	2.58
4P	2.40	4.80	3.38
5P	3.20	5.60	4.18
6P	4.00	6.40	4.98
7P	4.80	7.20	5.78
8P	5.60	8.00	6.58
9P	6.40	8.80	7.38
10P	7.20	9.60	8.18
11P	8.00	10.40	8.98
12P	8.80	11.20	9.78
13P	9.60	12.00	10.58
14P	10.40	12.80	11.38
15P	11.20	13.60	12.18
16P	12.00	14.40	12.98
17P	12.80	15.20	13.78
18P	13.60	16.00	14.58
19P	14.40	16.80	15.38
20P	15.20	17.60	16.18
21P	16.00	18.40	16.98
22P	16.80	19.20	17.78
23P	17.60	20.00	18.58
24P	18.40	20.80	19.38

Applicable Wire: AWG #32(Insulation O.D.: 0.38mm)

Part No.	Material	Color	Terminal Material
EWWB0800H00−NP−T	Nylon 46,UL94V−0	本色	Phosphor Bronze/Tin−plated
EWWB0800H00−NP−T−HF	Nylon 66,UL94V−0	本色无卤	Phosphor Bronze/Tin−plated

版次REV.	日 期 DATE	变 更 内 容 DESCRIPTION	审 核 CHK.	核 准 APPD.
C2	10.11.08	TN1011080123	龚友连	王志刚
C1	10.07.15	TN1007150042	龚友连	王志刚
C0	09.11.25	换图框发行	龚友连	王志刚

一般公差 GENERAL TOLERANCE
X.X ±0.25
X.XX ±0.15
X.XXX ±0.08
X° ±5°
X.X° ±2°
▲ MAJOR DIM.
单位 UNIT mm

绘 图 DR.	陈 千	
校 对 CHK.	龚友连	
审 核 CHK.	龚友连	
核 准 APPD.	王志刚	

EWCONNECTOR
E-World Electronic Industry Ltd

品名 TITLE
PITCH0.8 IDC LOCK HOUSING

料号 PART NO. EWWB0800H00-NP-T-HF
文件编号 NUMBER ENDE05
比例 SCALE 1/1
SHEET 1/1
版次 REV. C2